



# Econic 2

Oldalfali monosplit klíma szett

**INVERTER**

ENERGY CLASS **A++/A+** REFRIGERANT **R32ECO**



# Solo 2

Oldalfali monosplit klíma szett

**INVERTER**

ENERGY CLASS **A++/A+** REFRIGERANT **R32ECO**



3+2 év kiterjesztett szavatosság<sup>1</sup>



Fűtés -15°C külső hőmérsékletig



H-tariffa kedvezmény<sup>2</sup>



Integrált Wi-Fi vezérlés



Automatikus újraindítás áramszünet esetén



Extra csendes üzemmód (19 dB)



Időzített ki-és bekapcsolás

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció
- Mosható porfilter
- Acitve Carbon filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció

- Blue Fin bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbó hűtés üzemmód
- Intelligens fűtésindítás
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Integrált Wi-Fi vezérlés (USB)
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Ergonomikus távirányító



3+2 év kiterjesztett szavatosság<sup>1</sup>



Automatikus tálcafűtés



Fűtés -25°C külső hőmérsékletig



H-tariffa kedvezmény<sup>2</sup>



Integrált Wi-Fi vezérlés



Extra csendes üzemmód (19 dB)



Könnyű, akár 1 fős installáció

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció
- Anti-Fungus funkció
- Mosható porfilter
- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Golden Fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbó hűtés üzemmód

- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens fűtésindítás
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -25 °C külső hőmérsékletig
- Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban
- Integrált Wi-Fi vezérlés (USB)
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Hézagmentes illesztések
- Hatékonyabb maradék hő felhasználás
- Továbbfejlesztett légterelő
- Megnövelt kifúvási távolság
- Könnyű, akár 1 fős installáció



Nyitható távirányító háttérvilágítással

	Econic2 2,6 kW	Econic2 3,5 kW	Econic2 5,0 kW
Cikkszám	KSZKLM2000 GRAE09B1-GRA09K1	KSZKLM2001 GRAE12B1-GRAE12K1	KSZKLM2002 GRAE18B1-GRAE18K1
Névleges kapacitás hűtés / fűtés	2,6 / 2,9 kW	3,5 / 3,65 kW	5,0 / 5,28 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,75 / 0,85 kW	1,19 kW / 1,15 kW	1,5 / 1,45 kW
SEER / SCOP	6,42/A++ / 4,11/A+	6,21/A++ / 4,04/A+	6,44/A++ / 4,08/A+
Maximális áramfelvétel	8,0 A	9,5 A	9,0 A
<b>Beltéri egység</b>			
Méret (szé / ma / mé)	750 x 285 x 200 mm	750 x 285 x 200 mm	900 x 310 x 225 mm
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	43 dB(A)	46 dB(A)
<b>Kültéri egység</b>			
Méret (szé / ma / mé)	730 x 545 x 285 mm	730 x 545 x 285 mm	800 x 545 x 315 mm
Lábtávolság (szé / mé)	540 / 280 mm	540 / 280 mm	545 / 315 mm
Átlagos hangnyomás érték	53 dB(A)	51 dB(A)	53 dB(A)
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 530 g	R32 / 600 g	R32 / 970 g
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 12,7 mm
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m	20 / 10 m	20 / 10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	+16...+49/-15...+24°C	+16...+49/-15...+24°C	+16...+49/-15...+24°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	185.900 Ft	195.900 Ft	304.900 Ft

	Solo2 2,7 kW	Solo2 3,5 kW	Solo2 5,3 kW
Cikkszám	KSZKLM2100 GRAJ09B0-GRAJ09K0TF	KSZKLM2101 GRAJ12B0-GRAJ12K0TF	KSZKLM2102 GRAJ18B932-GRAJ18K932
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,0 kW	3,5/3,8 kW	5,3/5,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,8/0,85 kW	1,18/1,1 kW	1,58/1,55 kW
SEER/SCOP	6,2/A++ / 4,0/A+	6,19/A++ / 4,03/A+	7,0/A++ / 4,19/A+
Maximális áramfelvétel	9,5 A	9,5 A	12 A
<b>Beltéri egység</b>			
Méret (szé/ma/mé)	792 x 292 x 201 mm	792 x 292 x 201 mm	940 x 316 x 224 mm
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	42 dB(A)	47 dB(A)
<b>Kültéri egység</b>			
Méret (szé/ma/mé)	705 x 530 x 279 mm	705 x 530 x 279 mm	785 x 555 x 300 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480 x 283 mm	480 x 283 mm	546 x 316 mm
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/560 g	R32/560 g	R32/1030 g
Nyomócső/szívócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	20/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	224.900 Ft	234.900 Ft	334.900 Ft

<sup>1</sup> A szavatosság 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

<sup>2</sup> A H-tarifával kapcsolatos további információkért keresse fel honlapunkat: [www.rcool.hu](http://www.rcool.hu)

<sup>3</sup> Öntisztító funkció: a készülék a helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével „átmossa”, majd leszárítja a beltéri egység hőcserélőjét.

<sup>1</sup> A szavatosság 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

<sup>2</sup> A H-tarifával kapcsolatos további információkért keresse fel honlapunkat: [www.rcool.hu](http://www.rcool.hu)

# Komfort érintésre. Bárhonnan.



Vezérelje fűtés-hűtés rendszerét kényelmesen okostelefonjáról bárhonnan  
a Vision WiFi szobatermosztáttal

Még több RCOOL



Az RCOOL termékek viszonteladója:



Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!  
A katalógusban megjelenő képek és műszaki adatok tájékoztató jellegűek, azok a valóságtól eltérőek lehetnek! A termékekkel kapcsolatos további részletekért keresse fel honlapunkat!

2022